



Smaltox Water Stop

Хидроизолационен грунд



Разходна норма: 11-



Време за съхнене:



Разреждане: 8-15% на



Повторно полагане:



Опаковка: 750 мл, 2,5 л

Полагане: Четка, валик,

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Водоразтворим хидроизолиращ грунд с лек мирис и минимално съдържание на летливи органични съединения. Подходящ за грундиране на зидани интериорни и екстериорни повърхности, намиращи се над или под земното равнище и подложени на действието на вода, влага и соли. Идеално подхожда за грундиране на повърхности на които е нежелателна появата на петна от вода, влага, соли и др. Подходящ за повърхности подложени на отрицателен натиск. Има отлично сцепление, добра покривна способност и устойчивост на алкали. Съхне бързо и лесно се боядисва с вододисперсионни пластични и акрилни бои.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Мат.
Специфично тегло	1,38-1,42 кг/л
Разходна норма:	11-13 м ² /л на слой, в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.
Разреждане	8-15% на обем с вода.
Време за съхнене:	Сух при допир след ½-1 час.
Повторно полагане:	Повторно полагане след 3-4 часа. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	„Запечатващи грундове“. Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 30 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 5 г/л
Оттенъци	Светло сив

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхностите от грес, ронливи частици, прах, остатъци от мухъл и плесен. Ако на повърхността се появяват големи влажни петна и/или протича вода, преди грундирането със Smaltox Water Stop трябва да се потърсят други ремонтни решения.

ПОЛАГАНЕ:

Преди употреба разредете боята с вода и разбъркайте добре. Нанесете равномерно 2 слоя Smaltox Water Stop. **Продуктът не оцветява!**

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с грунд или в бояджийската ваничка. Изцедете грунда от инструментите обратно в кутията и почистете веднага с топла вода.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време и след полагане, могат да променят крайните свойства на продукта. Преди грундиране новите повърхности трябва да съхнат 3-4 седмици.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се нуждае от означение на опасността. Повече информация ще намерите в информационния лист за безопасност на продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца.



Τεχνικές данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.